

Schema vrat

V05p	Širina:	0,81 m	1 kom	
	Višina:	1,40 m		
	Odpiranje			D
	Opis:			<p>Izdelava dobava in montaža protipožarnih enokrilnih polnih vrat iz jeklenih profilov in pločevine sistema Jansen (požarna odpornost E 30); vrata s podbojem so antikorozijsko zaščiteni in finalno opleskana s sintetičnim emajlom, barva po RALu-določa arhitekt. Vrata so opremljena s kovinsko kljuko, cilindrično ključavnico, okovjem in z ustreznim v krilo vgrajenim samozapiralom po detajlu!</p>
V10	Širina:	1,95 m	5 kom	
	Višina:	2,15 m		
	Odpiranje			
	Opis:			<p>Izdelava, dobava in montaža polnih dvokrilnih zvočno izolativnih vrat 47dB v suhomontažnem podboju. Vratno krilo in podboj sta finalno opleskana s poliuretanskim lakom. Vrata so opremljena z nerjavno kovinsko kljuko, cilindrično ključavnico in okovjem po detajlu!</p>
V10z	Širina:	1,95 m	1 kom	
	Višina:	2,15 m		
	Odpiranje			
	Opis:			<p>Izdelava, dobava in kompletna montaža dvokrilnih zastekljenih vrat iz eluksiranih Alu profilov v srebrno sivi barvi (Alu natur) z vsem pritrditilnim in tesnilnim materialom; zasteklitev vrat je z varnostnim steklom ($k=1,65 \text{ W/m}^2$); vrata opremljena z ročajem iz poliranega INOXA, cilindrično ključavnico, ostalim okovjem in z ustreznim v krilo vgrajenim samozapiralom po detajlu;</p>
V10z'	Širina:	1,95 m	1 kom	
	Višina:	2,15 m		
	Odpiranje			
	Opis:			<p>Izdelava, dobava in kompletna montaža dvokrilnih polnih vrat iz eluksiranih Alu profilov v srebrno sivi barvi (Alu natur) z vsem pritrditilnim in tesnilnim materialom, vel. 195x215cm. Vrata so opremljena z ročajem, cilindrično ključavnico, ostalim okovjem in z ustreznim v krilo vgrajenim samozapiralom po detajlu.</p>